



XPANDER

Der kabler ikke kan benyttes .. XPander kan



- Utvidelse av XP95 detektor range
- Intelligent
- Trådløs
- Fjerner alle kabel problemer
- Minimaliserer feil
- Hurtig installasjon og utskifting av detektor



XPANDER



Der kabler ikke kan benyttes ... XPander kan

XPander kan benyttes i et brannalarmanlegg i bygninger som er verneverdige eller har en arkitektur hvor fremføring av kabler for denne type anlegg ikke er ønskelig.

Brannalarmanlegg installeres ofte i bygninger som på grunn av alder eller arkitektur gjør at fremføring av kabler blir en stor utfordring. Kabelfremføringen for et standard kabel-bunnet brannalarmanlegg vil i denne type bygninger være negativt og det er for denne type bygninger XPander trådløs brannalarmsystem er designet for.

XPander er et system med individuelle detektorer, manuelle meldere, og alarm organer som kommuniserer med et radio-interface. Radio-interfacet tilkobles detektorsløyfa på samme måte som en adresseenhet eller en I/O enhet.

Hver enkelt enhet i XPander rangen er adressert på samme måte som en standard XP95 eller Discovery detektor og brannsentralen ser enhetene på samme måte.



Optisk detektor
Komplett med
adressem modul



Multisensor detektor
Komplett med
adressem modul



Detektor m/sokkelsirene
Komplett med
adressem modul



Detektor m/ lys og
sirene.
Komplett med
adressem modul



Sløyfe interface
Komplett med isolator



Manuell melder
Komplett med
adressem modul



Sirene
Komplett med
adressem modul



Sirene med LED lys
Komplett med
adressem modul

- Enkel installasjon
- Adressenøkkel for adressering
- Overvåket
- Utprøvd teknologi
- 868MHz radiofrekvens 32 kanaler
- Opp til 31 adresser pr interface
- Opp til 5 interface pr sløyfe