

Dørholdemagneter for branddøre


Anvendelse

Dørholdemagneter anvendes til at holde branddøre åben. Ved en eventuel brand frigøres ankerpladen fra magneten og døren lukker. Dørholdemagneten kan enten tilsluttes en kontrolenhed eller integreres i Automatiske Brand Alarmanlæg (ABA).

Specifikationer

Alle typer af dørholdemagneter leveres inkl. fleksibel ankerplade og testknap. Magneten har integreret diode for at beskytte mod polaritets fejl.

- Spænding: 12VDC/ 24VDC (justerbar v. jumper)
- Strømforbrug: 12V/ 100mA - 24V/50mA
- Holdekraft: 500N/ 50 kg
- Rustbeskyttet overflade
- Temperaturområde: 0-55 °C
- Fugtighed: 0-95 %
- Dimensioner anker: (h x b x d) 60 x 60 x 40 mm



SOL 602:

Dimensioner:

Anlægsplade: (h x b) 80 x 80 mm

Længde vægmonteret: 140 mm

Varenummer: 4507105



SOL 606:

Dimensioner:

Anlægsplade: (h x b) 80 x 80 mm

Længde vægmonteret: 160 mm

Højde gulvmonteret: 90 mm

Varenummer: 4507115



SOL 607:

Dimensioner:

(h x b x d) 90 x 75 x 35 mm

Varenummer: 4507125

Tilbehør:

Fugatryk mrk. Dørlukning

Varenr. 4507510

Med forbehold for trykfejl. Specifikation kan ændres uden forudgående varsel.