

PSV 2465-12

Strömförsörjning, VIP, 24 V 6,5 A

Produktdetaljer:

Godkännanden	EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2, CB TEST
Matningsspänning	230 VAC
Utspänning	27,6 VDC
Belastning	6,5 A
Plats för ackumulator (ingår ej)	två 12 V/12 Ah
Sabotageskydd	Öppnings- och avstängningsbrytare
Kapsling	Metall
Färg	Vit
Mått (L x B x H) mm	345 x 325 x 130



Strömförsörjningsaggregat med ViP (Voltage in Parallel) funktion, 24 VDC 6,5 A. Strömförsörjningsaggregat med ViP funktion kan parallellkopplas för att ge mer ström, redundans samt kompensera för spänningsfall i kablagen. Plats för två 12 V 12 Ah ackumulatorer. Sabotagekontakt. Enheten har skydd mot kortslutning och överbelastning. Indikering för nätbortfall, lågutspänning, batterifel samt säkringsfel sker med LED och aktiverar separata utgångar med reläer.

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E-nr	Beskrivning
PSV 2465-12	5250002	Strömförsörjning, VIP, 24 V 6,5 A

	28097 Power X1, DC/DC Omvandlare MIN I 5-32 V -> 3.3-30 V	
	3097 Power X3, DC / DC Omvandlare 12-24 VDC -> 5V, 9V, 12V	