SND0020 sløyfesirene er den sirenen som har markedets laveste byggehøyde.
Sirene har omni-directional lyd utgang og er kompatibel med andre sirener av denne typen.



Sirene har 32 innebyggede toner innenfor høyfrekvent og lav frekvent lyd.

Sirenen er testet og godkjent i henhold til EN54-3 og kan monteres samme med våre Apollo- detektorer type S-65 eller Orbis eller som stand-alone.

Sirene kan leveres i 3 forskjellige farger: hvit, elfenben eller rød.

Funksjoner

- 32 forskjellige toner.
- EN54-3 testede og godkjent i henhold til CPD.
- Laveste byggehøyde i markedet.
- Lavt strømforbruk.
- Leveres i Apollo farge.
- Omni-directional lyd.
- Front plate for stand-alone er tilgjengelig.
- Fire valgfrie lydnivåer.
- Tilkoblingsklemmene er to inn og to ut på 2,5mm² terminaler
- Tak eller vegg montering


Artikkel nr.	Beskrivelse
116200	SND0020 Sløyfesirene for S-65/Orbis

Leveres i Apollo farge

Spesifikasjoner

Spenning	**18 – 30Vdc**
Strøm ved de forskjelige lydnivåer(mA)	**Se tabel for toner**
Lydnivå (dBA type@lm)	**Se tabel for toner**
Toner som er tilgjengelige	**Se tabel for toner**
Farge valg	**Hvit, Elfenben og Rød**
Temperatur område	**-10 - + 50°C**
Volum nivåer	**1. Max 2. Hight (-6dBA) 3. Medium (-12dBA) 4. Low (-18dBA)**
Bergenet for	**TypeA (Innendørs)**
Dimensjoner (D x H)	**102 x 23,9mm**
Hullavstand	**57,5mm**

Dimensjoner.



Teletec connect AS
Ole Deviks vei 44
0668 Oslo
Norway

Telefon (+47) 22 08 20 25
Support (+47) 22 08 20 20
E-post salg@teletec.no
Partner WEB teletec.no

Lyd tabell for Sløyfesirenen SND0020

No.	Tone Name	Tone Description	Alt	Current (mA) at 30 V	24Vdc	EN 54-3
			Tone	Max	dBA @ 1m	Volume Settings
1	Banshee Buzz LF	800 Hz to 950 Hz swept at 120 Hz	4	15	91.2	-
*2	Banshee Fast Sweep LF	800 Hz to 950 Hz swept at 9 Hz	4	15	90.4	1, 2, 3, 4
3	Banshee Slow Sweep LF	800 Hz to 950Hz swept at 3 Hz	4	16	90.8	-
4	Banshee Continuous LF	Continuous 900 Hz	4	16	89.3	-
5	Banshee Fast Sweep LF	830 Hz to 970 Hz swept at 9 Hz	4	17	89.5	-
*6	Medium Sweep LF	800 Hz to 970 Hz swept at 1 Hz	7	17	89.7	1, 2, 3, 4
7	Continuous LF	Continuous 950 Hz	7	17	83.4	-
8	Alert Tone	Intermittent 970 Hz 1 s on, 1 s off	4	18	83.6	-
9	Alternate LF	Alternating 800 Hz/1000 Hz at 1 Hz	4	18	86.9	-
10	Medium Sweep LF	800 Hz to 1000 Hz swept at 2 Hz	4	17	86.2	-
11	Alternate LF	Alternating 800 Hz/950 Hz at 3 Hz	4	16	87.1	-
12	Banshee Buzz HF	2400 Hz to 2900 Hz swept at 120 Hz	15	13	91.2	-
13	Banshee Fast Sweep HF	2400 Hz to 2900 Hz swept at 9 Hz	15	12	89.7	-
14	Banshee Slow Sweep HF	2400Hz to 2900 Hz swept at 3 Hz	15	13	88	-
15	Banshee Continuous HF	Continuous 2900 Hz	15	10	87.3	-
16	Banshee Fast Sweep HF	2450 Hz to 3100 Hz swept at 9 Hz	15	12	87.6	-
17	Back Up Alarm HF	Intermittent 2900 Hz 1 s on, 1 s off	15	10	87.2	-
18	Low Frequency Tone	Continuous 520 Hz tone	15	10	93.1	-
*19	Slow Whoop	500 Hz rising to 1200 Hz over 3.5 s, silence 0.5 s, repeat	4	17	94.2	1, 2, 3, 4
*20	DIN Tone (DK)	1200 Hz falling to 500 Hz over 1 s, silence 10 ms, repeat	4	17	92	1, 2, 3, 4
*21	French Fire Sound	554 Hz for 100 ms and 440 Hz for 400 ms	4	9	91.2	1, 2, 3, 4
*22	Hi-Lo Warble	925 Hz / 0.25 s, 628 Hz / 0.25 s	8	16	90.9	1, 2, 3, 4
23	Australian Evacuation Signal	500 Hz to 1200 Hz 0.5s on / 0.5s off 3 times, silence for 1 s and repeat (AS1670)	4	14	88.2	-
24	US Temporal Tone LF	950 Hz for 0.5 s on. 0.5 s off 3 times, silence for 1 s and repeat	4	17	87.7	-
25	US Temporal Tone HF	2900 Hz for 0.5s on. 0.5s of 3 times, silence for 1 s and repeat	15	10	86.9	-
26	Swedish Tone (Fire)	Intermittent 660 Hz 150 ms on, 150 ms off	26	10	77.8	-
27	Swedish Tone (All Clear)	Continuous 660 Hz	27	10	79.3	-
28	ISO 8201 LF	Intermittent 970 Hz 500 ms on, 500 ms off	28	17	86.3	-
29	ISO 8201 HF	Intermittent 2900 Hz 500 ms on, 500 ms off	29	10	90.8	-
30	Australian Alert SIgnal	Intermittent 420 Hz 625 ms on, 625 ms off	31	8	90.7	-
*31	Alternate Evacuation Tone	970 Hz 0.5 s / 630Hz 0.5s	8	18	92.5	1, 2, 3, 4
32	Bell Tone	Mix of frequencies to simulate fire alarm bell	32	26	99.9	-

Teletec connect AS
Ole Deviks vei 44
0668 Oslo
Norway

Telefon (+47) 22 08 20 25
Support (+47) 22 08 20 20
E-post salg@teletec.no
Partner WEB teletec.no