

Håndbok for alarmsystem  
HS2016/HS2064/HS2128

***PowerSeries***  
***neo***



**DSC**

## **Til -og frakobling av alarmsystemet**

### **Tilkobling av alarmsystemet. (PÅ)**

For å tilkoble systemet, gjør følgende: Tast din personlige kode.

Utgangstiden vil starte og alarmen vil bli aktivisert etter noen sekunder.

### **Frakobling av alarmsystemet. (AV)**

For å frakoble systemet, gjør følgende: Tast din personlige kode innen inngangstiden er utløpt.

## **Hva gjør jeg ved utløst alarm?**

### **Aktivisert alarmen ved en feiltagelse:**

Tast din personlige kode for å avstille alarmen.


### **Ved brannalarm:**

Tast din personlige kode for å avstille alarmen.

Luft ut eventuell røyk.

## **Problemer med tilkobling av alarmsystemet**

### **Hvis alarmen ikke lar seg tilkoble, og du får en lang pipetone:**

- Kontroller om betjeningspanelet viser  «klar for tilkobling».
- Lukk eventuelt dører eller vinduer som er utstyrt med magnetkontakter.
- Sjekk om det er bevegelse fremfor noen av detektorer
- Gjør et nytt forsøk på tilkobling.
- Sjekk at ingen detektorer er tildekket/maskert

### **Feil på detektor som må utkobles:**


1. Tast [\*] [1] og din personlige kode. Display vil vise: «Sekj. Forbikob<>»
2. Bruk piltastene til å bla deg til den seksjon(er) du ønsker å forbikoble.
3. Tast [\*] på den seksjonen du ønsker å forbikoble (markeres med B).
4. Avslutt med [#]

Ved tilkobling vil displayet melde "Advarsel Forbikoblede Seksjoner".

NB! Ved neste tilkobling vil forbikoblingen IKKE være aktiv.

Følg punktene over ved neste tilkobling med forbikobling.

## **Sjekke feil i systemet:**

Er det feil i systemet, vil dette indikeres med 

Trykk [\*] [2]

En oversikt over feil i systemet vil vises.

Bla med < > frem og tilbake for å sjekke alle feil, og trykk [\*] for utfyllende informasjon.

Trykk [#] for å gå tilbake.

## **Brukerkoder:**

OBS: Brukerkode 1 er masterkoden

### **Endre en eksisterende brukerkode:**

1. Tast [\*] [5] og din personlige masterkode.
2. Bla med > til du finner brukeren du vil endre
3. Velg med [\*]
4. Velg at du ønsker å endre kode med [\*]
4. Tast inn en ny brukerkode.
5. Tast [#] for å avslutte

### **Legge inn en ny brukerkode:**

1. Tast [\*] [5] og din personlige masterkode.
2. Bla med > til du finner en ledig bruker. (En bruker uten «P» til høyre i displayet)
3. Velg med [\*]
4. Velg at du ønsker å legge inn en kode med [\*]
4. Tast inn en ny brukerkode.
5. Tast [#] for å avslutte

## Alarmsystemets betjeningspanel

